

VS1202N



Ausführung construction	Verschraubung mit drehbarem Außengewinde für Schutzschläuche mit eingebetteter Spirale fitting with swivelling male thread for protective conduits with embedded spiral	
Werkstoff material	Polypropylene (PP) UL94 V0 polypropylene (PP) UL94 V0	
Temperatur temperature	-10°C - +110°C	
Schutzart protection	IP54	
Gemäß according to	IEC EN 61386	
Farbe colour	grau / grey (RAL 7001)	
Für Schlauchtyp for conduit type	GL	92
Seite page	GL18	93
	GLD12	94

Für Schläuche mit eingebetteter Spirale
for conduits with embedded spirals



Drehbares Außengewinde
swivelling male thread

Gewindeart metrisch

Art. Nr. art. no.	Gewinde thread	Schlauch NW conduit DN	SW mm	GL mm	ID mm	VPE Stk. unit pcs.
VS1202N07M12	M12	7	17	7,5	5,5	50
VS1202N10M16	M16	10	20	8,5	8,8	50
VS1202N13M20	M20	13	24	9	11,1	50
VS1202N16M25	M25	16	30	10	14,8	50
VS1202N21M32	M32	21	36	11	19,4	25
VS1202N29M40	M40	29 / 30	46	12	27,9	25
VS1202N38M50	M50	38	55	13	35,6	25
VS1202N48M63	M63	48	65	13,5	45,9	10

Gewindeart PG

Art. Nr. art. no.	Gewinde thread	Schlauch NW conduit DN	SW mm	GL mm	ID mm	VPE Stk. unit pcs.
VS1202N07PG07	PG07	7	17	7,5	5,5	50
VS1202N10PG09	PG09	10	20	8,5	8,8	50
VS1202N13PG11	PG11	13	24	9	11,1	50
VS1202N15PG13	PG13,5	15	27	9,5	13,0	50
VS1202N16PG16	PG16	16	30	10	14,8	50
VS1202N21PG21	PG21	21	36	11	19,4	25
VS1202N29PG29	PG29	29 / 30	46	12	27,9	25
VS1202N38PG36	PG36	38	55	13	35,6	25
VS1202N44PG42	PG42	44	62	13	41,9	10
VS1202N48PG48	PG48	48	65	13,5	45,9	10