

M-WADI / M-WADIZ



Metall Kabelverschraubungen / metal cable glands


Ausführung construction	Standard standard
	Hochtemperatur (HT) high temperature (HT)
Werkstoff material	Messing vernickelt nickel-plated brass
Dichtring sealing	TPE / NBR O-RING FPM (HT) FPM
Temperatur temperature	-45°C - +100°C -40°C - +200°C (HT)
Schutzart protection	IP68 - 10 bar / IP69K
Besonderheit specials	Verschraubung mit Vollgummi-Dichteinsatz Cable gland with solid rubber clamping insert



M-WADI / M-WADIZ



M-WADI-HT / M-WADIZ-HT



einteiliger Dichteinsatz, metrisch / one-piece sealing insert, metric

Art. Nr. art. no.	Art. Nr. HT art. no. HT	Gewinde thread	für Kabel for cable	SW mm	L mm	H mm	VPE Stk. unit pcs.
M-WADIM0602	M-WADIM0602HT	M6 x 1,0	2 - 2,5	8	5	12	50
M-WADIM0603	M-WADIM0603HT	M6 x 1,0	2,5 - 3,0	8	5	12	50
M-WADIM0604	M-WADIM0604TH	M6 x 1,0	3 - 3,5	8	5	12	50
M-WADIM0804	M-WADIM0804HT	M8 x 1,25	2,5 - 3,5	11	5	14	50
M-WADIM0805	M-WADIM0805HT	M8 x 1,25	3,5 - 5	11	5	14	50
M-WADIM1004	M-WADIM1004HT	M10 x 1,5	3 - 4	13	5	15	50
M-WADIM1006	M-WADIM1006HT	M10 x 1,5	4 - 6	13	5	15	50
M-WADIM1205	M-WADIM1205HT	M12 x 1,5	3,5 - 5	15	5	17	50
M-WADIM1206	M-WADIM1206HT	M12 x 1,5	5 - 6,5	15	5	17	50
M-WADIM1208	M-WADIM1208HT	M12 x 1,5	6,5 - 8	15	5	17	50
M-WADIM1604	-	M16 x 1,5	3,5 - 4,5	18	5	20	50
M-WADIM1606	-	M16 x 1,5	4,5 - 6	18	5	20	50
M-WADIM1608	-	M16 x 1,5	6 - 8	18	5	20	50
M-WADIM1610	M-WADIM1610HT	M16 x 1,5	8 - 10,5	18	5	22	50
M-WADIM2008	-	M20 x 1,5	6 - 8	24	6	21	50
M-WADIM2011	-	M20 x 1,5	8 - 11	24	6	21	50
M-WADIM2015	M-WADIM2015HT	M20 x 1,5	11 - 15	24	6	23	50
M-WADIM2512	-	M25 x 1,5	9,5 - 12,5	30	7	25	25
M-WADIM2516	-	M25 x 1,5	12,5 - 16	30	7	27	25
M-WADIM2520	M-WADIM2520HT	M25 x 1,5	16 - 20,5	30	7	28	25
M-WADIM3217	-	M32 x 1,5	14 - 17	36	8	28	25
M-WADIM3221	-	M32 x 1,5	17 - 21	36	8	28	25
M-WADIM3225	M-WADIM3225HT	M32 x 1,5	21 - 25,5	36	8	28	25
M-WADIM4024	-	M40 x 1,5	20 - 24	46	8	31	10
M-WADIM4028	-	M40 x 1,5	24 - 28,5	46	8	31	10
M-WADIM4033	M-WADIM4033HT	M40 x 1,5	28,5 - 33	46	8	31	10
M-WADIM5033	-	M50 x 1,5	29 - 33	55	9	34	10
M-WADIM5037	-	M50 x 1,5	33 - 37	55	9	34	10
M-WADIM5042	M-WADIM5042HT	M50 x 1,5	37 - 42	55	9	34	10
M-WADIM6340	-	M63 x 1,5	35 - 40	70	10	37	5
M-WADIM6346	-	M63 x 1,5	40 - 46	70	10	37	5
M-WADIM6352	M-WADIM6352HT	M63 x 1,5	46 - 52	70	10	37	5
M-WADIM7550	-	M75 x 1,5	45 - 50	80	11	38	1
M-WADIM7556	-	M75 x 1,5	50 - 56	80	11	38	1
M-WADIM7563	-	M75 x 1,5	56 - 63	80	11	38	1
M-WADIM8570	-	M85 x 2,0	63 - 70	95	18	41	1
M-WADIM9575	-	M95 x 2,0	68 - 75	110	20	51	1
M-WADIM9580	-	M95 x 2,0	73 - 80	110	20	51	1
M-WADIM10085	-	M100 x 3,0	78 - 85	115	22	51	1
M-WADIM10590	-	M105 x 3,0	83 - 90	120	22	52	1
M-WADIM11595	-	M115 x 3,0	88 - 95	125	22	52	1

zweiteiliger Dichteinsatz, metrisch / two-piece sealing insert, metric

Art. Nr. art. no.	Art. Nr. HT art. no. HT	Gewinde thread	für Kabel for cable	SW mm	L mm	H mm	VPE Stk. unit pcs.
M-WADIZ1610	M-WADIZ1610HT	M16x1,5	6 -10,5	18	5	22	50
M-WADIZ2015	M-WADIZ2015HT	M20x1,5	8 - 15	24	6	23	50
M-WADIZ2520	M-WADIZ2520HT	M25x1,5	12,5 - 20,5	30	7	28	25
M-WADIZ3225	M-WADIZ3225HT	M32x1,5	17 - 25,5	36	8	28	25
M-WADIZ4033	M-WADIZ4033HT	M40x1,5	24 - 33	46	8	31	10
M-WADIZ5042	M-WADIZ5042HT	M50x1,5	33 - 42	55	9	34	10
M-WADIZ6352	M-WADIZ6352HT	M63x1,5	40 - 52	70	10	37	5
M-WADIZ7563	-	M75x1,5	50 - 63	80	11	38	1

M-WADI... = nicht durchgehend isolierender Einsatz
M-WADID... = durchgehend isolierender Einsatz

M-WADI... = not persistent length insulated insert
M-WADID... = persistent length insulated insert

Auf Anfrage
on request



Multi-einsätze
multi-inserts



Langes Gewinde
long thread



Flachkabeleinsätze
flat cable inserts

M-WADI / M-WADIZ



Ausführung construction	Standard standard Hochtemperatur (HT) high temperature (HT)
Werkstoff material	Messing vernickelt nickel-plated brass
Dichtring sealing	TPE / NBR O-RING FPM (HT) FPM
Temperatur temperature	-45°C - +100°C -40°C - +200°C (HT)
Schutzart protection	IP68 - 10 bar / IP69K
Besonderheit specials	Verschraubung mit Vollgummi-Dichteinsatz Cable gland with solid rubber clamping insert

einteiliger Dichteinsatz, PG / one-piece sealing insert, PG


Art. Nr. art. no.	Art. Nr. HT art. no. HT	Gewinde thread	für Kabel for cable	SW mm	L mm	H mm	VPE Stk. unit pcs.
M-WADIP0705	M-WADIP0705HT	PG7	3,5 - 5	15	6	17	50
M-WADIP0706	M-WADIP0706HT	PG7	5 - 6,5	15	6	17	50
M-WADIP0708	M-WADIP0708HT	PG7	6,5 - 8	15	6	17	50
M-WADIP0904	-	PG9	3,5 - 4,5	18	6	20	50
M-WADIP0906	-	PG9	4,5 - 6	18	6	20	50
M-WADIP0908	-	PG9	6 - 8	18	6	20	50
M-WADIP0910	M-WADIP0910HT	PG9	8 - 10,5	18	6	22	50
M-WADIP1105	-	PG11	4 - 5,5	21	6	21	50
M-WADIP1108	-	PG11	5,5 - 8,5	21	6	21	50
M-WADIP1112	M-WADIP1112HT	PG11	8,5 - 12	21	6	21	50
M-WADIP1308	-	PG13	6 - 8	24	6	21	50
M-WADIP1311	-	PG13	8 - 11	24	6	21	50
M-WADIP1315	HTM-WADIP1315HT	PG13	11 - 15	24	6	23	50
M-WADIP1608	-	PG16	6 - 8	24	6	23	50
M-WADIP1611	-	PG16	8 - 11	24	6	23	50
M-WADIP1615	M-WADIP1615HT	PG16	11 - 15	24	6	23	50
M-WADIP2112	-	PG21	9,5 - 12,5	30	7,5	28	25
M-WADIP2116	-	PG21	12,5 - 16	30	7,5	28	25
M-WADIP2120	M-WADIP2120HT	PG21	16 - 20,5	30	7,5	28	25
M-WADIP2919	-	PG29	16 - 19	38	8	28	25
M-WADIP2923	-	PG29	19 - 23	38	8	28	25
M-WADIP2927	M-WADIP2927HT	PG29	23 - 27,5	38	8	28	25
M-WADIP3626	-	PG36	21,5 - 26	50	8	32	10
M-WADIP3630	-	PG36	26 - 30,5	50	8	32	10
M-WADIP3635	M-WADIP3635HT	PG36	30,5 - 35	50	8	32	10
M-WADIP4233	-	PG42	29 - 33	55	10	34	10
M-WADIP4237	-	PG42	33 - 37	55	10	34	10
M-WADIP4242	M-WADIP4242HT	PG42	37 - 42	55	10	34	10
M-WADIP4837	-	PG48	32 - 37	65	11	37	10
M-WADIP4843	-	PG48	37 - 43	65	11	37	10
M-WADIP4849	M-WADIP4849HT	PG48	43 - 49	65	11	37	10



M-WADI / M-WADIZ



M-WADI-HT / M-WADIZ-HT



zweiteiliger Dichteinsatz, PG / two-piece sealing insert, PG

Art. Nr. art. no.	Art. Nr. HT art. no. HT	Gewinde thread	für Kabel for cable	SW mm	L mm	H mm	VPE Stk. unit pcs.
M-WADIZP0910	M-WADIZP0910HT	PG9	6 - 10,5	18	6	22	50
M-WADIZP1112	M-WADIZP1112HT	PG11	5,5 - 12	21	6	21	50
M-WADIZP1315	M-WADIZP1315HT	PG13	8 - 15	24	6	23	50
M-WADIZP1615	M-WADIZP1615HT	PG16	8 - 15	24	6	23	50
M-WADIZP2120	M-WADIZP2120HT	PG21	12,5 - 20,5	30	7,5	28	25
M-WADIZP2927	M-WADIZP2927HT	PG29	19 - 27,5	38	8	28	25
M-WADIZP3635	M-WADIZP3635HT	PG36	26 - 35	50	8	32	10
M-WADIZP4242	M-WADIZP4242HT	PG42	33 - 42	55	10	34	10
M-WADIZP4849	M-WADIZP4849HT	PG48	37 - 49	65	11	37	10

M-WADI... = nicht durchgehend isolierender Einsatz
M-WADID... = durchgehend isolierender Einsatz

M-WADI... = not persistent length insulated insert
M-WADID... = persistent length insulated insert

Auf Anfrage
on request



Multi-einsätze
multi-inserts



Langes Gewinde
long thread



Flachkabeleinsätze
flat cable inserts