

MSM



RINA



Ausführung construction	drehsbares Außengewinde swivelling male thread	
Werkstoff material	Polyamid 6, UL94 V0 Messing vernickelt polyamide 6, UL94 V0 nickel-plated brass	
Temperatur temperature	-40°C - +105°C kurzz. / short term +150°C	
Schutzart protection	IP68 / IP69K	
gemäß according to	IEC EN 61386	
Passende Wellrohre suitable corrugated conduits	alle all	

Verschraubung PA6 mit Metall-Außengewinde
fitting PA6 with male metal thread



Metallgewinde drehbar
swivelling metal thread

Gewindeart metrisch

Art. Nr. art. no.	Gewinde thread	NW DN	ID mm	GL mm	SW1 mm	SW2 mm	L mm	VPE Stk. unit pcs.
M8*SM10M16	M16	10	11,2	11	17	20	53,4	50
M8*SM12M16	M16	12	12,0	11	20	24	57,1	50
M8*SM17M20	M20	17	15,5	12	26	28	59,3	50
M8*SM17M25	M25	17	16,2	12	26	28	59,3	50
M8*SM23M25	M25	23	20,0	12	32	35	68,5	30
M8*SM23M32	M32	23	22,6	12	32	35	68,5	30
M8*SM29M32	M32	29	27,0	13,5	40	42	72,0	20
M8*SM36M40	M40	36	35,5	13,5	50	52	81,0	20
M8*SM48M50	M50	48	45,0	14,5	64	64	92,0	10
M8*SM48M63	M63	48	47,7	14,5	64	64	92,0	10

M8B... = schwarz / black

M8G... = grau / grey

Gewindeart PG

Art. Nr. art. no.	Gewinde thread	NW DN	ID mm	GL mm	SW1 mm	SW2 mm	L mm	VPE Stk. unit pcs.
M8*SM10P09	PG09	10	11,2	11	17	20	53,4	50
M8*SM12P11	PG11	12	12,0	11	20	24	57,1	50
M8*SM12P13	PG13,5	12	12,0	12	20	24	58,1	50
M8*SM17P13	PG13,5	17	16,2	12	26	28	59,3	50
M8*SM17P16	PG16	17	16,2	12	26	28	59,3	50
M8*SM23P21	PG21	23	22,6	12	32	35	68,5	30
M8*SM29P29	PG29	29	32,0	13,5	40	42	72,0	20
M8*SM36P36	PG36	36	38,5	13,5	50	52	81,0	20
M8*SM48P48	PG48	48	47,7	14,5	64	64	92,0	10

