

# Mainfix LCOV / LCOM



Mainfix Kunststoff / Mainfix plastic

<b>Ausführung</b> construction	teilbar separable
<b>Werkstoff</b> material	Polyamid 6, UL94 V0 polyamide 6, UL94 V0
<b>Temperatur</b> temperature	-40°C - +120°C
<b>kurzzeitig</b> short term	+140°C
<b>Schutzart</b> protection	IP / 43
<b>gemäß</b> according to	IEC EN 61386

## Verschraubung metrisch / fitting metric

Art. Nr. schwarz art. no. black	Gewinde thread	NW DN	SW mm	L mm	VPE Stk. unit pcs.
LCOVM16	M16	10	19	34,0	100
LCOVM20	M20	14	27	41,0	100
LCOVM25	M25	20	30	43,0	50
LCOVM32	M32	23	36	50,5	50
LCOVM40	M40	37	46	59,0	25
LCOVM50	M50	45	55	67,5	25

## Verschraubung PG / fitting PG


Art. Nr. schwarz art. no. black	Gewinde thread	NW DN	SW mm	L mm	VPE Stk. unit pcs.
LCOVPG9	PG09	10	19	27,0	100
LCOVPG13	PG13,5	14	24	34,0	100
LCOVPG21	PG21	20	32	34,0	50
LCOVPG2923	PG29	23	41	42,0	50
LCOVPG2937	PG29	37	50	50,0	25

## Gegenmutter / lock nut

Art. Nr. schwarz art. no. black	Gewinde thread	SW mm	VPE Stk. unit pcs.
LCOM16	M16	19	100
LCOM20	M20	27	100
LCOM25	M25	32	50
LCOM32	M32	40	50
LCOM40	M40	48	50
LCOM50	M50	64	50



LCOV



LCOV



LCOM

**Teilbare, gerade Wellrohrverschraubung** mit Kunststoff-Außengewinde, inklusive teilbarer Gegenmutter, passend für das Wellrohr TWINCOR SPLIT.

Sie eignet sich für den Einsatz im Maschinen-, Anlagen- und Fahrzeugbau zur zeit- und kostensparenden nachträglichen Installation

**Divisible straight corrugated** conduit connector with male plastic thread, including divisible locknut, suitable for corrugated conduit types TWINCOR SPLIT.

For use in mechanical engineering and vehicle construction, for cost- and time-efficient subsequent installation.

