


Mainfix UNI-D



Mainfix PVC

Ausführung construction	Universalverschraubung mit drehbarem Außengewinde universal fitting with swivelling male thread
Werkstoff material	PVC / UL94 V0
Temperatur temperature	-20°C - +80°C
Schutzart protection	IP65
gemäß according to	IEC EN 61386



metrisch / metric

Art. Nr. art. no.	Gewinde thread	Schlauch NW conduit DN	SW mm	GL mm	ID mm	VPE Stk. unit pcs.
UNID*10M12	M12	10	22	11,0	8	50
UNID*12M16	M16	12	24	11,0	10	50
UNID*16M20	M20	16	29	13,5	13	50
UNID*20M25	M25	20	33	13,5	18	50
UNID*22M25	M25	22	36	13,5	20	50
UNID*25M32	M32	25	40	17,0	23	25
UNID*28M32	M32	28	43	17,0	25	25
UNID*32M40	M40	32	48	18,0	30	25
UNID*35M40	M40	35	52	18,0	33	20
UNID*40M50	M50	40	58	19,0	38	15
UNID*50M63	M63	50	70	19,5	48	10

PG

Art. Nr. art. no.	Gewinde thread	Schlauch NW conduit DN	SW mm	GL mm	ID mm	VPE Stk. unit pcs.
UNID*08PG07	PG07	8	19	11,0	6	50
UNID*10PG07	PG07	10	22	11,0	8	50
UNID*10PG09	PG09	10	22	11,0	8	50
UNID*10PG11	PG11	10	22	11,0	8	50
UNID*10PG13	PG13,5	10	22	11,0	8	50
UNID*12PG09	PG09	12	24	11,0	10	50
UNID*12PG11	PG11	12	24	11,0	10	50
UNID*12PG13	PG13,5	12	24	11,0	10	50
UNID*14PG11	PG11	14	27	13,5	12	50
UNID*14PG13	PG13,5	14	27	13,5	12	50
UNID*16PG13	PG13,5	15/16	29	13,5	13	50
UNID*16PG16	PG16	15/16	29	13,5	13	50
UNID*18PG16	PG16	18	33	13,5	16	50
UNID*20PG21	PG21	20	33	13,5	18	50
UNID*22PG21	PG21	22	36	13,5	20	50
UNID*25PG21	PG21	25	36/40	13,5	20	25
UNID*25PG29	PG29	25	40	17,0	23	25
UNID*28PG29	PG29	27/28	43	17,0	25	25
UNID*32PG29	PG29	32	48	18,0	30	25
UNID*35PG36	PG36	35/36	52	18,0	33	20
UNID*40PG36	PG36	40	58	19,0	38	15
UNID*50PG48	PG48	50	70	19,5	48	10

Universal Schlauchverschraubung mit drehbarem Außengewinde, für alle Kunststoffschläuche. Durch den integrierten Klemmkäfig sind sehr hohe Klemmbereiche gegeben.

Universal swivel straight male fitting for plastic conduits. The integrated clamping cage provides very high clamping areas.

- *UNIDN RAL9005
- * UNID RAL7001
- * UNIDG RAL7035

