



# PAHB

<b>Ausführung</b> construction	Geflecht braid
<b>Werkstoff</b> material	Polyamid PA6 polyamide PA6
<b>Temperatur</b> temperature	-55°C - +125°C
<b>Schutzart</b> protection	-
<b>gemäß</b> according to	IEC EN 61386

Geflecht aus reißfestem Polyamid  
braid made of polyamide



**Eigenschaften**  
properties

flexibel - zugfest - selbstverlöschend - UV-beständig - flammwidrig - benzinbeständig - gute Ölbeständigkeit  
gute Säurebeständigkeit - silikon- und cadmiumfrei  
flexible - stretch resistant - self extinguishing - UV-resistant - flame retardant - petrol resistant - oil resistant  
acid resistant - free of silicone and cadmium

**Anwendungen**  
application

- Maschinenbau  
machine-building ✓
- Elektroinstallation  
electro-installation ✓
- Fahrzeugbau  
automotive ✓
- EMV-Anwendungen  
EMC-application
- Automation  
automation ✓
- Bahn  
railway ✓
- Schiffsbau  
shipbuilding ✓
- EX-Anwendungen  
EX-application

Art. Nr. schwarz art. no. black	Art. Nr. grau art. no. grey	NW DN	Anwendungsbereich application range		VPE unit
			min.	max.	
PAHB05N	PAHB05G	5	4 mm	10 mm	100m
PAHB08N	PAHB08G	8	6 mm	11 mm	100m
PAHB10N	PAHB10G	10	8 mm	14 mm	100m
PAHB12N	PAHB12G	12	10 mm	16 mm	100m
PAHB14N	PAHB14G	14	10 mm	22 mm	100m
PAHB16N	PAHB16G	16	14 mm	24 mm	100m
PAHB18N	PAHB18G	18	16 mm	24 mm	100m
PAHB20N	PAHB20G	20	18 mm	25 mm	100m
PAHB25N	PAHB25G	25	18 mm	33 mm	100m
PAHB30N	PAHB30G	30	28 mm	40 mm	100m
PAHB40N	PAHB40G	40	28 mm	42 mm	50m
PAHB50N	PAHB50G	50	35 mm	80 mm	50m
PAHB65N	PAHB65G	65	40 mm	86 mm	50m
PAHB70N	PAHB70G	70	45 mm	87 mm	50m